

LOTUS T3 TOP COAT MAX



PRODUCT OMSCHRIJVING

Enkele component, oplossende alifatische polyurethaancoating. Wordt gebruikt als toplaag voor bescherming van bloedliggende waterdichtende coating. Hardt uit door reactie met bodem- en luchtvochtigheid.

EIGENSCHAPPEN

- › Makkelijk aan te brengen
- › Hoge UV bestendigheid
- › Perfecte hechting met PU waterdichte coatings
- › Op voorraad in wit en grijs, iedere kleur mogelijk op aanvraag
- › Bestand tegen alle weersomstandigheden (-30°C/+120°C)
- › Water bestendig
- › Uitstekende mechanische eigenschappen en hechting met basis laag
- › Hoge resistentie tegen verkeer en UV straling
- › Geeft een glanzende en makkelijk schoon te maken oppervlakte
- › Resistent tegen vries



AANBRENGEN

- › Waterdicht makende materialen
- › Industriële vloerbedekkingen
- › Bouwmateriaal zoals steen en hout
- › Metalen zoals staal en aluminium
- › Deuren, kozijnen

Geen andere componenten benodigd. Klaar voor gebruik in de verpakking.

TECHNISCHE DATA

Kleur: wit ,grijs

(kan worden besteld in iedere gewenste kleur)

Component: Een (klaar voor gebruik)

Basis: Alifatisch polyurethaan op basis van oplosmiddelen

Aanbreng temperatuur: Boven +5 C

Water resistent: +

Corrosie resistent: +

Dichtheid: $1.2 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$

Shore hardheid A: 70-75

Rek bij breken: >400

Consumptie: 0,200 gr.- 0,300 gr/m² (enkele laag)

Drogen: 2-3 uur

OPPERVLAK

Oppervlakte preparatie is essentieel voor optimaal resultaat en duurzaamheid. De oppervlakte moet droog, schoon en hard zijn. Het moet schoon zijn van zand, olie, verf en stof. Dubbel aanbrengen is aan te raden. Droog tijd tussen lagen is: min. 8 uur – max. 24 uur.

OPSLAG

Emmers kunnen in droge en koele ruimtes tot 12 maanden bewaard worden. Bescherm het materiaal tegen vocht en direct zonlicht. Productie datum staat op het label. Emmers moeten rechtup bewaard worden.

LET OP

Niet aanbrengen in gesloten ruimtes vanwege geur van oplosmiddelen. Het is brandbaar dus kom niet dichtbij met een vlam. Niet roken tijdens het aanbrengen. Aanbrengen moet gedaan worden in open ruimtes of ruimte met airco. Gebruik oog scherm, handschoenen en beschermende kleren. Als het contact maakt met de huid was dan met water en zeep. Gebruik lege verpakkingen niet om voedsel op te slaan.